


Slanghållare NW 16/17 SVART

Slanghållare för korrugerade skyddslingar



Produktinformation

Hållare för skyddslingen HELUcond PP NW 17.

Hållaren har följande fördelar:

- Snabbmontering
- Skyddsröret snäpps enkelt in

Applikation

- Solcellsinstallation
- Anläggnings- och maskinkonstruktion
- Robotkonstruktion
- Automationsteknik

Material

Polyamid PA 6

Egenskaper

Resistent mot alkohol, fetter, bränsle och mineraloljor

- Fordonskonstruktion
- Rälsteknik
- Installationsteknik
- Kontrollskåpskonstruktion

Teknisk information

-40 – 110 °C kortvarigt till 140 °C

enl. UL94 V0 framhämmande

C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,58

LOI R22 / R23 HL3 : ≥ 32 %

Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 57

ASTM E 162

Boeing BSS 7239

Boeing BSS 7242

Bombardier SMP 800-C

EN 45545-2 3x HL3

NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E

662

ECE 324 R 118 Annex 6+8

BENÄMNING	ARTIKELNUMMER	FÄRG	A mm	B mm	C mm	FRP ST
SLANGHÅLLARE NW 16/17 SVART	713530	SVART	35	30	15	100